













# Vad behöver vi veta?


1. Typ av applikation	Exempel på applikationer	Vinkelbeslag				
		Lodrät fasadbalk mot betong				
		Balksko				
Ytterligare variant/ annan typ av applikation		Beskriv applikationen:				

## 2. Dimensioner på trä



- Trä kvalitet (hållfasthetsklass)
- Om kvalitet lämnas obesvarat använder vi C24 "350 kg/m<sup>3</sup>" som utgångspunkt

## 3. Last, storlek/riktning



Vilken last ska applikationen klara?

- Lodrät last
- Vågrät last
- ...

## 4. Lastvarighet

Permanent last	Långvarig last	Medellång last	Korttidslast	Ögonblicklig last
Egenvikt = byggnad	Lagrat gods	Nyttig last på bjälklag = Personlast (Snö i NO, SE, FI)	Snö i DK	Vind
> 10 år	0,5 - 10 år	1 vecka - 0,5 år	> 1 vecka	

## 5. Miljö (inomhus/utomhus)



Inomhusmiljö



Utomhusmiljö



Tufft klimat

## 6. Ritningsunderlag

- det kan vara en detaljritning
- det kan vara en egen skiss

### Kontakt till teknisk support

Vårt team av ingenjörer och konstruktörer är tillgängliga för att hjälpa dig med byggtkniska lösningar och råd. Vi hjälper dig med att hitta rätt beslag till ditt projekt.

Du kan skriva direkt till vår tekniska avdelning på [technic-nordic@strongtie.eu](mailto:technic-nordic@strongtie.eu) eller ringa till oss på tel: **+45 8781 7400**, så hjälper vi dig vidare.

Den tekniska avdelningen är bemannad måndagar till torsdagar från kl 07-16 och fredagar från kl 07-12:30.