Technical Sheet


KEM H

Ankarmassa för höga laster och höga temperaturer

KEM H är en högpresterande hybridmassa för strukturella applikationer och klarar även högre temperaturer.
KEM H kan användas för montage av gängstänger och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong.
Arbetstemperatur: Från -40 upp till +160°C (kort period) och från -40 upp till +100°C (Lång period).

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information





Features

Material

- Hybrid

Applications

Applikationer

- Stålkonstruktioner
- Trä mot betong
- Industriella konstruktioner
- Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)
- Fastsättning av maskiner och grindar
- Större förinstallerade armeringsjärn

Lämplig för

- För sprucken och osprucken betong vid installation av gängstänger eller armeringsjärn

Teknisk data

KEM H

Referens	Chemical fixings mått					
	Info produkt					
	Title	färg	Content[ml]	Storage months	antal[pcs]	Pcs./pallet
9360100000000	KEM H 936	Grey	420	18.0	12	840.0
OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information						

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©