

Technical Sheet

CNA Ankarspik

SIMPSON
Strong-Tie

Ankarspik CNA är särskilt utvecklad för att montera stålbeslag på trä. CNA används tillsammans med Simpson Strong-Ties beslag för att uppnå de kapacitetsvärden som deklarerats i våra ETA-godkännanden.

Features

Material

- Kolstål C9D eller C10D

Fördelar

- Den koniska formen under huvudet ser till att spiken får full kontakt med beslaget
- Hög utdragsbärförmåga



Applications

Monteras på


- Huvudbalk / sekundärbalk: massivt trä, komposittømmer, limet laminerat trä

Användningsområden

- Montering av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband etc.
- Hålpått




Positive angle nailing




Double Shear nailing



Electroplated ring shank
nail CNA





Positive angle nailing



Double Shear nailing

CNA
Ankarspik

Teknisk data



Mått


Referens	Fasteners mått[mm]					
	övrigt			Gunnebo art.nr	produktmått[mm]	
	antal/förpackning	antal per outer förpackning	vikt[kg]		L[mm]	d[mm]
CNA3.1X22	500.0	-	0.002	-	22	3.1
CNA3.1X40	500.0	-	0.002	3920	40	3.1
CNA3.1X60	250.0	-	0.004	-	60	3.1
CNA4.0X35	250.0	2000.0	0.004	Z464935	35	4
CNA4.0X40	250.0	2000.0	0.005	Z465237	40	4
CNA4.0X40-FR	1500.0	-	0.004	-	40	4
CNA4.0X50	250.0	2000.0	0.004	Z465732	50	4
CNA4.0X60	250.0	2000.0	0.005	Z466335	60	4
CNA4.0X75	250.0	2000.0	0.008	Z466636	75	4
CNA4.0X100	250.0	2000.0	0.007	-	100	4

Produktkaraktäristiska egenskaper


Referens	spikar loads	
	Characteristic Capacities[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNA3.1X22	-	-
CNA3.1X40	0.57	1.41
CNA3.1X60	0.95	1.64
CNA4.0X35	0.61	1.66
CNA4.0X40	0.74	1.85
CNA4.0X40-FR	0.74	1.85
CNA4.0X50	0.98	2.22
CNA4.0X60	1.23	2.36
CNA4.0X75	1.45	2.5
CNA4.0X100	1.43	2.48

Se relevanta ITTR eller ETA för mer information.
Prestandavärden baseras på trädensitet 350 kg/m³.

Montering



Positive angle nailing






Double Shear nailing

Alternativ



Electroplated ring shank nail CNA



CNA4,0x60

