

HE Balkankare

Balkankare HE används till förankring av balkar, takstol och reglar på stålbalkar. Man monterar två HE balkankare per fog diagonalt mot varandra.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Lätt att montera




Applications

Monteras på


- Trä-stolp montering

Användningsområden

- Används till förankring av balkar, takstolar och reglar på stålbalkar
- Beslagen kan också användas till upphängning av träbalkar i stålbalkar





Attached timber joist to IPN with 2 AI



HE
Balkankare

Teknisk data



Dimensioner

Referens	beslag mått								
	övrigt		produktmått[mm]					hål[mm]	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	rund	
								Ø5	antal
HE135	75	0.15	135	40	30	15	4	6	-
HE175	75	0.18	175	40	30	15	4	10	2

HE
Balkankare

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik, CSA5,0xℓ beslagsskruv eller M12-bultar
- Som min användas. 3 st. spik / skruv per. fästet. Spik / skruv placerad närmast stålbalken och alltid med spikar / skruvar i det översta hålet

