

SPR

Balksko med justerbar lutning

SPR är en justerbar balksko för trä mot trä applikationer. Balkskon kan justeras mellan 0-45° och är lämplig för träreglar som ej monteras i samma plan, till exempel ett vagnstycke till en trappa. Balkskon bör endast justeras en gång och monteras med CNA ankarspik alternativt CSA ankarskruv.

Förutom standardstorlek 45/120 levereras SPR balksko också som specialbeslag i storlekar från 38/100 till 140/400.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346

Fördelar

- Kan monteras med lutning 0–45 grader
- För takstolar/sparrar
- Kan monteras med spikar/bultar
- Övriga storlekar tas fram efter beställning
- Justerbar i förhållande till taklutning
- Kan monteras på trä och betong





Applications

Monteras på

- **Bärande element:** massivt trä, kompositträ, limträ, betong, stål.
- **Buret element:** massivt trä, kompositträ, limträ.

Användningsområden

- Bjälkar,
- Takstolar,
- Slätbalkar...




SPR

Balksko med justerbar lutning

Teknisk data

Mått





Referens	beslag mått													
	övrigt		trä size[mm]				produktmått[mm]						Header hål	balk hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	höjd		bredd		A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	Tjocklek[mm]	rund	rund
			Min[mm]	Max. [mm]	Min[mm]	Max. [mm]							Ø5[mm]	Ø5[mm]
SPR45/120	20	0.29	-	-	43	45	45	120	75	43	78	1.5	9	6

Den nedersta delen av balkbeslaget får endast böjas en gång längs den önskade vinkeln α .

HB = huvudbalken

SB = sekundärbalken

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar



Referens	Hanger kapacitet			
	Characteristic capacities - trä to trä - Full nailing			
	antal of Fasteners		produkt characteristic capacities - trä C24[kN]	
	Header	balk	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	antal	antal	CNA4,0x40	CNA4,0x40
SPR45/120	9.0	6	5.4	3.3

SPR

Balksko med justerbar lutning


Montering

Anslutningar

Huvudbalk:**Trä: CNA ankarspik 4.0x40 mm****Sekundärbalk:****CNA ankarspik 4.0x40 mm**

Installation

- Varmförzinkat
- Stålkvalitet 5.8

*Typical Installation*