
Technical Sheet

BSIL


Balksko till balk och pelare med samma bredd


Balksko BSIL är speciellt utvecklad för träbalkar mot pelare där de två materialen har samma bredd. Beroende på lastriktningar bör man vara uppmärksam på kantavståndskraven enligt EC5. Balkskon BSIL kan levereras i andra storlekar och tjocklekar utan CE-märkning med kort leveranstid.











Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Balkskon BSIL kan levereras i andra storlekar och tjocklekar utan CEmärkning med kort leveranstid

Applications

Monteras på

- Trä på trä

Användningsområden

- Används till sammanfogning av limträsbalkar och stolpar med samma bredd
- Spik-/skruvhålen i balkskon sitter så att tränormens krav på placering uppfylls vid sammanfogningar enligt ovan


Technical Sheet


BSIL

Balksko till balk och pelare med samma bredd

Teknisk data

Mått






Referens	beslag mått									
	övrigt		produktmått[mm]						Header hål	balk hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	Tjocklek[mm]	rund Ø5[mm]	rund Ø5[mm]
BSIL90/195-R	16	0.64	90	195	60	40	62	2	18	20
BSIL115/223-R	12	0.76	115	223	60	40	62	2	20	22

HB: Huvudbalk; SB: Sekundärbalk


Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar - Fullständig utspikning



Referens	Hanger kapacitet				
	Characteristic capacities - trä to trä - Full nailing				
	antal of Fasteners		produkt characteristic capacities - trä C24[kN]		
	Header	balk	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$
	antal	antal	CNA4,0x60	CNA4,0x60	CNA4,0x60
BSIL90/195-R	18.0	18	26.6	26.1	11.5
BSIL115/223-R	20.0	20	32.3	30.6	13.9

HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning




Referens	Hanger kapacitet				
	Characteristic capacities - trä to trä - Partial nailing -				
	antal of Fasteners		produkt characteristic capacities - trä C24[kN]		
	Header	balk	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$
	antal	antal	CNA4,0x60	CNA4,0x60	CNA4,0x60
BSIL90/195-R	8.0	8.0	13.1	12.4	5.5
BSIL115/223-R	10.0	10.0	16.7	15.3	7.8

HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©