

BPTD

Bandlock® Pro gängspännare

Bandlock® Pro BPTD gängspännare används för att förankra takkonstruktionen till en M12 gängstång ingjuten i grunden.

- Montering av vinddragband helt utan små muttrar, bultar, dom eller sprintar.
- Vinddragbandet ansluts snabbt och enkelt till bandspännaren med det innovativa klick-systemet.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm





Fördelar

- Enkel montering
- Inga lösa delar som: skuvar eller muttrar
- Tidsbesparande jämfört med traditionella bandsträckare
- Kan användas med 25, 40 och 60 mm vinddragband. (OBS! Hörnen måste klippas på 60 mm band.)
- Lätt att förstå

Applications

Applikationer

Till avstyvning och förankring av takkonstruktioner




BPTD

Bandlock® Pro gängspännare

Teknisk data

Mått



Referens	beslag mått				
	övrigt		produktmått[mm]		
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]
BPTD	10	0.32	51	180	2.5

Produkt kapacitet

Referens	Bracing kapacitet	
	Characteristic Capacities[kN]	
	Gängad Stång	R _{1,k} [kN]
BPTD	M12	27.5

The values are whith all 6 pins in use and 2 bended

BPTD

Bandlock® Pro gängspännare

Montering

