

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

CSA-Z Beslagsskruv

Beslagsskruv CSA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på trä. Det släta skaftet under huvudet passar precis till hålet i beslaget. Därigenom uppnås en stadig förankring med större tvärbärförmåga än för standardskruvar. Fibercutspetsen ger en enkel och snabb inskruvning.

Features

Material

- Kolstål

Torx

- 20 Torx bit

Fördelar

- Specialgänga för trä med borrarspets för snabb idragning
- Träet spricker inte


Applications

Monteras på

- **Huvudbalk / Sekundärbalk:** massivt trä, kompositträ, limet laminerat trä

Användningsområden


- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband mv.



Connect timber battens.

CSA-Z
Beslagsskruv

Teknisk data



Produkt dimensioner och karakteristiska kapaciteter

Referens	Fasteners mått								skruv Loads	
	övrigt	Gunnebo art.nr	produktmått[mm]						Characteristic capacities - trä C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	antal/förpackning		d[mm]	L[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	bit[mm]	R _{lat,k}	R _{ax,k} [kN]
CSA5.0X35Z	250.0	69836	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X35Z-HV	1500.0	-	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X40Z	250.0	69815	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X40Z-HV	1500.0	-	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X50Z	250.0	-	5	50	8.3	3.15	44	T-20	2.6	3.2

Alternativ

