

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CSA Beslagsskruv

Beslagsskruv CSA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på trä. Det släta skaftet under huvudet passar precis till hålet i beslaget. Därigenom uppnås en stadig förankring med större tvärbärförmåga än för standardskruvar. Fibercutspetsen ger en enkel och snabb inskruvning.

Features

Material

- Kolstål

Fördelar

- Specialgänga för trä med borrarspets för snabb idragning
- Träet spricker inte


Applications

Monteras på

- **Huvudbalk / Sekundärbalk:** massivt trä, kompositträ, limet laminerat trä

Användningsområden



- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband mv.



Connect timber battens.

CSA
Beslagsskruv

Teknisk data



Dimensioner

Referens	Dimensioner								
	Other		Gunnebo art.nr	Dimensioner[mm]					
	Antal per förpackning	Vikt[kg]		L[mm]	lg[mm]	d1[mm]	d[mm]	dh[mm]	Bits[mm]
CSA4.0X30	250.0	0.003	-	30	24	2.5	3.95	7.3	T-15
CSA5.0X25	250.0	0.002	-	25	19	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X35	250.0	0.004	7254	35	29	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X40	250.0	0.004	7255	40	34	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X50	250.0	0.005	76118	50	44	3.15	4.85	8.3	T-20
CSA5.0X80	200.0	0.008	-	80	74	3.15	4.85	8.3	T-20

Kapaciteterna är angivna för en ståltjocklek på 2 mm och C24-trä. För att fastställa kapaciteter för andra ståltjocklekar och/eller träkvaliteter, se ETA-04/0013.

Prestandavärden baseras på en trädensitet av 350kg/m³.

Bärförmågatabell (karakteristiska värden)

Referens	Screw Loads	
	Karakteristisk kapacitet - Konstruktionsträ C24 i enlighet med ETA-04/0013[kN]	
	R _{ax,k} [kN]	R _{lat,k}
CSA4.0X30	1.28	1.36
CSA5.0X25	1.38	1.49
CSA5.0X35	2.11	1.99
CSA5.0X40	2.47	2.25
CSA5.0X50	3.2	2.63
CSA5.0X80	5.38	3.5

Karakteristisk bärförmåga i trä klass C24. För andra material, se ETA-04/0013.

R_{ax} = utdragskapacitet

R_{lat} = skjuvkapacitet för stålplåt där t=2,0 mm. För andra material, se ETA 04/0013.

Alternativ

