Technical Sheet

R-LX-CS-ZF
Betongskruv försänkt

Betongskruv R-LX är tidseffektiva skruvar med Zink Flake ytbehandling vilket möjliggör montage i utomhusmiljö (C3). Skruven är icke expanderande vilket ger ett spänningsfritt montage och möjlighet att montera nära kant. Klarar höga laster både i sprucken- och osprucken betong.

OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se





Features

Fördelar

- Sexkantshuvud
- Zink Flake ytbehandling
- Heavy duty gänga

Applications

Användningsområden

Betongfästning

Lämplig för

- Sprucken betong C20/25 – C50/60
- Osprucken betong C20/25 – C50/60
- Armerad betong

Teknisk data

Dimension

Referens	Metallic fixings mått						
	Item code	övrigt		produktmått[mm]			
		NOB nr.	antal per förpackning[pcs]	d[mm]	längd[mm]	Bit	Washer[mm]
R-LX-05X50-CS	76888	58072764	50.0	6.3	50	TX25	10.9
R-LX-05X75-CS	76889	58072772	50.0	6.3	75	TX25	10.9
R-LX-06X50-CS	76890	58072783	50.0	7.5	50	TX40	13.2
R-LX-06X75-CS	76891	58072798	50.0	7.5	75	TX40	13.2
R-LX-06X100-CS	76892	58072802	50.0	7.5	100	TX40	13.2
R-LX-06X120-CS	76893	58072817	50.0	7.5	120	TX40	13.2
R-LX-06X140-CS	76897	58072836	50.0	7.5	140	TX40	13.2

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©