Technical Sheet

CLR Plus SK A4
Betongskruv Försänkt - Rostfri A4

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Den rostfria CLR Plus skruven är optimal för aggressiva och korrosiva miljöer som till exempel saltvatten, kustnära montage eller vid kemiska/ korrosiva miljöer.

Försänkt huvud används primärt när huvudet behöver linjera med det fastsatta materialet eller av estetiska skäl.



Applications

Material

- Rostfri Syrafast A4

Lämplig för

- Sprucken och osprucken betong

Teknisk data

Dimensioner

Referens	Metallic fixings mått							
	Item code	övrigt						produktmått[mm]
		hål diameter [d_o][mm]	infästning tjocklek (tfix) for reduced embedment djup (hef,r)	Fixture tjocklek [tf_{ix}] (1) [mm]	infästning tjocklek (tfix) for increased embedment djup (hef,max)	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning	Typ[mm]
CLR Plus SK A4 8x100	7210700810000	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus SK A4 8x120	7210700812000	8	75	65	55	50.0	200	8x120
CLR Plus SK A4 10x120	7210701012000	10	65	45	35	50.0	200	10x120

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©