Technical Sheet

R-LX-HF-ZF
Betongskruv Sexkantshuvud

Betongskruv R-LX är de nya tidseffektiva skruven med Zink Flake ytbehandling vilket möjligör montering i utomhusmiljö (C3). Enkla att demontera och möjliga att återanvända samt lossa 10mm och återdra med bibehållna lastvärden. Skruven är icke expanderande vilket ger ett spänningsfritt montage och möjlighet att montera nära kant. Klarar höga laster både i sprucken- och icke sprucken betong.
Finns även med försänkt huvud (Betongskruv Försänkt R-LX-CS-ZF).
OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se





Features

Features

- Sexkantigt huvud
- Zinkflingbeläggning
- Kraftig gänga

Applications

Applications

Betongfästning

Godkänd användning

- Sprucken betong C20 / 25-C50 / 60
- Osprucken betong C20 / 25-C50 / 60
- Armerad betong

R-LX-HF-ZF
Betongskruv Sexkantshuvud

Teknisk data

Dimension

Referens	Metallic fixings mått						
	Item code	övrigt		produktmått[mm]			
		NOB nr.	antal per förpackning[pcs]	d[mm]	L[mm]	Washer[mm]	Wrench size - SW[mm]
R-LX-05X50-HF	76836	58072632	50.0	6.3	50	12	8
R-LX-05x75-HF	76837	58072643	50.0	6.3	75	12	8
R-LX-06X50-HF	76838	58072658	50.0	7.5	50	14	10
R-LX-06X75-HF	76839	58072662	50.0	7.5	75	14	10
R-LX-06X100-HF	76840	58072677	50.0	7.5	100	14	10
R-LX-06X130-HF	76841	58072681	50.0	7.5	130	14	10
R-LX-08X60-HF	76842	58072696	25.0	10	60	18	13
R-LX-08X75-HF	76843	58072700	25.0	10	75	18	13
R-LX-08X100-HF	76844	58072715	25.0	10	100	18	13
R-LX-08X130-HF	76845	58072726	25.0	10	130	18	13
R-LX-10X85-HF	76846	58072734	25.0	12.5	85	22	15
R-LX-10X100-HF	76847	58072745	25.0	12.5	100	22	15
R-LX-10X120-HF	76848	58072753	25.0	12.5	120	22	15

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©