Technical Sheet

CLR Plus H ZF

Betongskruv Sexkantshuvud, Zink-Flake


CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken och osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Betongskruv med sexkantshuvud är standardversionen som används för flertalet applikationer, den förekommer i olika diametrar och ger hög prestanda för stål och träkonstruktioner mot betong.









Applications

Material

Zink-Flake Ytbehandlad

Lämplig för

Srucken och osprucken betong

Teknisk data

Dimensioner

Referens	Metallic fixings mått							
	Item code	övrigt						produktmått[mm]
		hål diameter [d_o][mm]	infästning tjocklek (tfix) for reduced embedment djup (hef,r)	Fixture tjocklek [tfi_x] (1) [mm]	infästning tjocklek (tfix) for increased embedment djup (hef,max)	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning	Typ[mm]
CLR Plus H ZF 6x40	72105C0604000	6	5	-	-	100.0	400	6x40
CLR Plus H ZF 6x60	72105C0606000	6	25	20	5	100.0	400	6x60
CLR Plus H ZF 6x80	72105C0608000	6	45	40	25	100.0	400	6x80
CLR Plus H ZF 6x100	72105C0610000	6	65	60	45	100.0	400	6x100
CLR Plus H ZF 8x60	72105C0806000	8	15	5	-	50.0	200	8x60
CLR Plus H ZF 8x80	72105C0808000	8	35	25	15	50.0	200	8x80
CLR Plus H ZF 8x100	72105C0810000	8	55	45	35	50.0	200	8x100
CLR Plus H ZF 8x140	72105C0814000	8	95	85	75	50.0	200	8x140
CLR Plus H ZF 10x90	72105C1009000	10	35	15	5	50.0	200	10x90
CLR Plus H ZF 10x100	72105C1010000	10	45	25	15	50.0	200	10x100

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©