
Technical Sheet

VF
Betongskruv

VF är en 7,5 mm betongskruv för montage av fönster och dörrar i olika material.







Features

Fördelar

- Lämplig för fristående montage
- Möjliggör montage nära kant
- Liten håldiameter
- Förhindra deformation av karmen

Applications

Material

- Stål
- Elförzinkad

Användningsområden

- Fönster- och dörrkarmar
- Träprofiler och läkt

Lämplig för


- Osprucken betong
- Mursten
- Hålsten (delvis lämplig)
- Sten (delvis lämplig)
- Trä
- Lättbetong


Technical Sheet

VF
Betongskruv

Teknisk data

Produktdimension – Senkskruv







Referens	Metallic fixings mått									monteringsdata		
	produktmått[mm]			Title	övrigt					monteringsdata		avstånd and kant distances
	mått [dxLv] [mm]	huvud diameter [s][mm]	Bit		hål diameter [d_o] [mm]	hål diameter in fixture [df] [mm]	Fixture tjocklek [$tfix$] (1) [mm]	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning	Nominal embedment djup [h_{nom}] [mm]	Min. hål djup [h_1>] [mm]	Min. stöd tjocklek [h_{min}] [mm]
19419B0706000	Ø7,5x60	11.5	T-30	VF	6	6.2	30	100.0	800	30	40	60
19419B0707000	Ø7,5x70	11.5	T-30	VF	6	6.2	40	100.0	800	30	40	60
19419B0709000	Ø7,5x90	11.5	T-30	VF	6	6.2	60	100.0	800	30	40	60
19419B0710000	Ø7,5x100	11.5	T-30	VF	6	6.2	70	100.0	800	30	40	60
19419B0713500	Ø7,5x135	11.5	T-30	VF	6	6.2	105	100.0	600	30	40	60
19419B0715000	Ø7,5x150	11.5	T-30	VF	6	6.2	120	100.0	600	30	40	60
19419B0718000	Ø7,5x180	11.5	T-30	VF	6	6.2	150	100.0	400	30	40	60


(1) Max fixing thickness refers to installation on concrete
** Size not covered by CE certification*


VF
Betongskruv

Montering









Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08