

Technical Sheet

ABL
Betongvinkel

Extra varmförzinkad betongvinkel utan dokumenterad lastkapacitet. ABL passar bra där man vill ha en kraftig beslagfog, men där det inte finns krav på bärförmågan. Beslagfogar med ABL är inte CE-märkta.









Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Förzinkat, kan användas utomhus
- Stark anslutning mellan trä och betong

Applications

Monteras på

- Trä-betong fogningar

Användningsområden


- Används till fastsättning av träkonstruktioner till betong, lättbetong eller murverk

Technical Sheet

ABL
Betongvinkel

Teknisk data

Mått





Referens	beslag mått									
	övrigt		produktmått[mm]				balk		fläns B	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund		avlång	
							Ø13[mm]	ø17.5[mm]	Ø14x38[mm]	Ø17.5x38[mm]
ABL7514G	50.0	0.3	75	75	50	6	1	-	1	-
ABL10014G	25.0	0.56	100	75	60	8	1	-	1	-
ABL15014G	25.0	0.75	150	75	60	8	1	-	1	-
ABL15017G	25.0	0.75	150	75	60	8	-	1	-	1

Montering

Fastsättning

- Vinkelbeslagen sätts fast med bultar eller franska skruvar





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©