# Technical Sheet

DSPIX4
**Decking Screw Pro - Impreg®X4**

Används i normal utomhusmiljö till tryckimpregnerat virke. Skruven är dubbelgängad där övre gängan hjälper till att minska huvuddiametern och motverkar brädans krypning. Korrosivitestsklass C4.





## Features

### Material

**Impreg® X4 ytbehandling (C4)**

### Features

**TX-Spår**
**Skärande spets**
**Dubbelgänga som pressar samman virkesdelarna**
**Ytbehandlad för att klara det nordiska klimatet**


## Applications

### Applikationer

**Trallskruv Impreg®X4 är lämplig för montage av tryckimpregnerat trallvirke**

DSPIX4
**Decking Screw Pro - Impreg®X4**

# Teknisk data



## Mått

| Referens | Fasteners mått | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Item Code | övrigt | | | | produktmått[mm] | | | | | | |
| | | Tun / DB nr. | NOB nr. | Packaging | vikt[kg] | d[mm] | l[mm] | $d_h$[mm] | $d_1$[mm] | $lg_1$[mm] | $lg_2$[mm] | Driver Bit[mm] |
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 1949815 | 53293705 | 350 | 0.005 | 4.8 | 60 | 6.5 | 3.1 | 26 | 12 | T-20 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | 1949816 | 53293713 | 300 | 0.005 | 4.8 | 70 | 6.5 | 3.1 | 32 | 18 | T-20 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 1949817 | 53293724 | 200 | 0.009 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 20 | T-25 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 1949818 | 53293732 | 150 | 0.015 | 6.5 | 95 | 8 | 4 | 40 | 29 | T-30 |

## Produktkarakteristisk egenskaper

| Referens | skruv parametrar | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | karakteristiska parametrar | | | | |
| | Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm] | Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²] | Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²] | Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN] | Torsional ratio |
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 | 1.8 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 | 1.5 |

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©