Technical Sheet

CSA-ZPB

Design Series svartlackerad ankarskruv - Impreg® +

Svartlackerade CSA ankarskruvar är speciellt utvecklade för att montera våra svartlackerade Design Series beslag till trä. Det cylindriska huvudet säkrar full kontakt med beslaget, vilket ökar kraftöverföringen mellan trä och beslag.





Features

Material

- Impreg+ ytbehandling (C4) med svartlackerat huvud

Torx

- TX20

Applications

Applikationer

Montering av Design Series beslag mot trä

Monteras på


- **Huvudbalk / Sekundärbalk**: massivt trä, kompositträ, limträ

Technical Sheet

CSA-ZPB

Design Series svartlackerad ankarskruv - Impreg® +

Teknisk data



Product dimensions and capacities

Referens	Fasteners mått									skruv Loads	
	övrigt			produktmått[mm]						Characteristic capacities - trä C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	Tun / DB nr.	antal per blister	antal/förpackning	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	bit[mm]	$R_{lat,k}$	$R_{ax.k}$[kN]
CSA5.0X40ZPB	2391139	-	100.0	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X40ZPB-R	2391140	20.0	-	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5

CSA-ZPB
Design Series svartlackerad ankarskruv - Impreg® +

Tekniske noter

Egenskaper

- Konisk form under huvudet ger optimal passning för beslagshål
- Specialgänga för trä med borrspets för snabb idragning
- Träet spricker inte

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©