Technical Sheet

BSNN-PB

Design Series svartlackerad balksko

Balkskor används för att fästa horisontella balkar i en träkonstruktion. Vill man ha en lutning på takkonstruktionen kan man såga balken så att den får önskad vinkel.









Features

Features

- Lackerad med RAL9005 vilket ger en mattsvart finish
- Kan monteras med CSA-PB

Material

Stålkvalitet:

- S250GD + ZPRO

Korrosionsskydd:

- ZPRO-beläggning - motsvarar ett zinkskikt på ca 55 µm

Benefits

BSNN-PB-bjälklagshängare är även godkända för treaxlade laster.
Anslutningar till betong, stål och murverk är tillåtna, se statiska värden.

Applications

Applications

- For connections of secondary beams made of wood or engineered wood to main beams / posts made of engineered wood or concrete / steel.

Technical Sheet

BSNN-PB

Design Series svartlackerad balksko

Teknisk data

Dimensions

Referens	beslag mått							
	övrigt				produktmått[mm]			
	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	tjocklek[mm]
BSNN45/93PB	2397311	-	20.0	0.21	45	93	27	2
BSNN45/138PB	2397312	-	15.0	0.3	45	138	27	2
BSNN48/91PB	-	-	20.0	0.21	48	91	27	2
BSNN48/136PB	-	-	15.0	0.3	48	136	27	2

BSNN-PB
Design Series svartlackerad balksko

Montering

Fixing

Trästöd:

- CNA-G 4.0xl eller CSA-ZPB 5.0xl

Stålstöd:

- Bult M10

Betongstöd:

- Expander M10

Tekniske noter

Ytterligare teknisk information

För mer teknisk information hänvisar vi till lastkapaciteterna och de tekniska anmärkningarna från den ursprungliga BSNN ZPRO.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©