Technical Sheet

SPF-PB

Design Series svartlackerat takåsfäste

Takåsfästen används vanligtvis vid förankring av takbjälkar till den underliggande träkonstruktionen. Takåsfäste är praktiskt när det inte går att fästa takbjälken med vinkelbeslag uppifrån.



Features

Features

- Lackerad med RAL9005 vilket ger en mattsvart finish
- Kan monteras med vår ankarskruv CSA-PB

Material

Steel:
S250GD + ZPRO
Corrosion protection:
ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm

Benefits

- ZPRO is a unique corrosion-protective coating, which provides similar corrosion protection as with hot-dip galvanized steel with 55 µm zinc.
- Designed to accommodate high tensile loads with additional load bearing in horizontal directions.

Applications

Applications

Supporting member:
Treated wood
Supported member:
Treated wood

Technical Sheet

SPF-PB

Design Series svartlackerat takåsfäste

Teknisk data

Dimensions

Referens	beslag mått							
	övrigt				produktmått[mm]			
	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]
SPF210LPB	2397313	-	20.0	0.13	210	32.5	180	2
SPF210RPB	2397314	-	20.0	0.13	210	32.5	180	2

SPF-PB
Design Series svartlackerat takåsfäste

Montering

Fixing

- The fixing needs to be done with CNA HDG threaded nails or CSA-Z Impreg+ screws.
- For connection to concrete, the fixxing need to be done with Ø8mm anchor.

Tekniske noter

Ytterligare teknisk information

För mer teknisk information hänvisar vi till lastkapaciteterna och de tekniska anmärkningarna från den ursprungliga SPF ZPRO.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08