
Technical Sheet

VIMDK
Dörrmonteringsbeslag

Dörrmonteringsbeslag för nya isoleringskrav. Med dessa beslag kan obruten isolering uppnås runt hela dörröppningen. och det är möjligt att montera även om isoleringen är mycket tjock. Dörrkonsolbeslaget VIMDK används med eller utan passbit av trä vid montering av dörrkarm.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- dörrmonteringsbeslag anpassade efter nya isoleringskrav
- Lämplig för montering av dörrkarmar på gångjärnssidan

Applications


Användningsområden


- Till dörrmontering
- VIMDK kan vid montering i sidokarmarna inte ta upp lodrät belastning

Technical Sheet

VIMDK
Dörrmonteringsbeslag

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått					
	övrigt		produktmått[mm]			hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	diameter
VIMDK300	-	-	300	153	78	5 / 10 / 8

VIMDK-X kan specialproduceras om andra storlekar än standard önskas.

Montering

Fastsättning

- Beslagen fästs i betong med M8 betongskruv

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08