

HTT Dragankare

HTT dragankare används i konstruktioner där det finns behov för att förankra stora lyft/dragkrafter. Det kan exempelvis vara i byggnation med KL-träelement, prefabricerade trämoduler, eller andra stora träkonstruktioner där elementen behöver förankras i betongfundamentet. Används tillsammans med US Fyrkantsbricka för att uppnå högre kapacitet.

Features

Material

- Stålkvalitet:
Grad 33 enl. ASTM-653 motsvarar egenskaperna i S235JR
- Korrosionsskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Gör det möjligt att fästa träkonstruktioner på betong


Applications

Monteras på

- Trästolpar


Användningsområden

- Träkonstruktioner som utsätts för uppåtriktad kraft kan fästas på betong med dragankare. Den långa lodräta fliken gör det möjligt att använda nödvändigt antal ankarspikar i enlighet med kraven på placering av spikar i en lodrät regel/stolpe – även när det finns en vågrät syll under regeln/stolpen



HTT4 & HTT5

HTT22E & HTT31




HTT5 + US50-50-8G-B
profile.jpg


HTT
Dragankare

Teknisk data

Mått



Referens	beslag mått													
	övrigt			produktmått[mm]						balk			fläns B	
	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning	A[mm]	B[mm]	C[mm]	d[mm]	E[mm]	t[mm]	rund			rund	
										Ø4,7	Ø5[mm]	Ø21	Ø17,5	Ø18[mm]
HTT4	1388657	42922721	16.0	314	60	64	11.4	35	2.8	18	-	-	1	-
HTT5	1388655	42922755	10.0	403	56	64	11.4	35	2.8	26	-	-	1	-
HTT22E	2049836	-	10.0	558	60	63	12	33	3	-	31	3	-	1
HTT31	2151752	-	5.0	790	60	90	12	33	3	-	41	6	-	-



Karakteristisk bärförmåga

Referens

a
b

antal

typ

2

2

3

min f(s)

min f(s)

min f(s)

min f(s)

SA5,0x50

CSA5,0x80

Karakteristisk bärförmåga
See full table online ➔

HTT
Dragankare

Montering

Fastsättning








- Beslaget fästs på stående regel/stolpe med minst 4 st. CNA4,0x ℓ ankarspikar. De två nedersta hålen ska alltid användas. Montering på betongunderlag utförs med M16 bult i HTT

Montering på betong:

- Mekaniskt ankare: WA M16-151/30
- Kemiskt ankare: injektionsmassa AT-HP + gängstång LMAS M16-170/20

Fastsättning

- Beslaget monteras med lämplig bult i betong. Den lodräta fliken fästs med 4 mm CNA ankarspikar.
- För högre kapacitet - använd fyrkantsbricka typ US (säljs separat) mellan bult och nedre flik.



Technical Sheet

HTT
Dragankare

SIMPSON

Strong-Tie[®]

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

HTT
Dragankare

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

2026-10-24



www.strongtie.se

SIMPSON

Strong-Tie[®]