Technical Sheet

EKS
Expanderspik

Expanderspik används inomhus för montage av trä- och stålreglar i betong, natursten eller andra massiva byggnadsmaterial.
OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se





Features

Fördelar

- Fjäderstål
- Elförzinkad

Applications

Lämplig för

- Trä mot betong/sten
- Stål mot betong/sten

Teknisk data

Product dimensions

Referens	Metallic fixings mått							
	Title	övrigt					produktmått[mm]	
		Tun / DB nr.	NOB nr.	Fixture tjocklek [$t_{fix,max}$] with standard setting djup [$h_{ef,stD}$][mm]	antal per förpackning[stk]	vikt[kg]	skruv diameter [d][mm]	Total lenght [L_t][mm]
EKS6.0x60	75315	2055675	55841058	30	50.0	0.007	6	60
EKS8.0x70	75316	2055676	55841062	30	50.0	0.012	8	70
EKS8.0x90	75317	2055677	55841077	50	50.0	0.015	8	90
EKS8.0x110	75318	2055678	55841081	70	50.0	0.019	8	110
EKS8.0x130	75314	2055674	55841043	90	50.0	0.023	8	130

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©