
Technical Sheet

GAF
Gaffelankare

Gaffelankare GAF används till förankring av takstol med bredd 45-50 mm på underliggande träkonstruktion. Gaffelankare kan också användas för att sätta fast nockbrädor vid tegeltak.
OBS: GAF48 har Ø4 mm hål och monteras med CNA Ø3,1 mm ankarspik alternativt CSA Ø4,0 mm ankarskruv.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
  275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Applications

Användningsområden

- Användas till förankring av takstol
- Användas för att sätta fast toppläkt eller topplank i tegeltak.


Monteras på

- Trä-trä

Technical Sheet

GAF
Gaffelankare

Teknisk data





Dimensioner

Referens	beslag mått								
	övrigt	produktmått[mm]						hål[mm]	
	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	diameter[mm]	antal
GAF48	0.2	50	138	178	26	60	1.5	4	9 + 9 + 16

Bärförmågatabell (karakteristiska värden)


Referens	Ties kapacitet			
	antal of Fasteners			karakteristisk kapacitet
	typ[mm]	antal in lower part	antal	
GAF48	CNA3,1x40	5	3 + 3	7.1

Bärförmågorna för gaffelankare GAF gäller endast för taklutningar under 60°

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning används CNA3,1xL ankarspik eller CSA4,0xL beslagsskruv. Det placeras lika många spikar/skruvar i flikarna, och i den nedersta delen av gaffelankaret sätts 2 gånger antalet spikar/skruvar per flik



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©