
Technical Sheet

CSFT
Helgängad Beslagskruv

CSFT skruven är designad för stål mot trä applikationer och är ETA godkänd tillsammans med specifika Simpson Strong-Tie beslag. Den nya huvuddesignen ökar lastbärförmågan och det platta huvudet gör det möjligt att få en jämn yta efter installation.





Features

Egenskaper

- **Helgängad**
- **TX-spår**
- **Huvuddesign anpassad för Simpson Strong-Tie:s byggbeslag**
- **CE märkt (EN14592)**

Applications

Applikation:

- **Stål mot trä**
- **Trä mot trä**

Teknisk data

Dimensioner

Referens	Fasteners mått								
	Item Code	produktmått[mm]						övrigt	
		d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	bit[mm]	antal/förpackning	vikt[kg]
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100.0	0.006
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100.0	0.01
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100.0	0.013

Characteristic properties

Referens	skruv parametrar			
	karakteristiska parametrar			
	Characteristic Yield Moment My,k[Nm]	Characteristic Withdrawal Parameter fax,k,90° [N/mm²]	Characteristic Tensile kapacitet ftens,k[kN]	Torsional ratio
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©