
Technical Sheet

KEM EP

Höghållfast ankarmassa med seismisk certifiering

KEM EP är en högpresterande epoxy ankarmassa för applikationer med mycket höga lastkrav och seismiska områden.
KEM EP ger utmärkta vidhäftningsegenskaper och låg krympning. Ankarmassan är godkänd för användning av diamantborr.
Arbetstemperatur: Från -40 upp till +72°C (kort period) och från -40 upp till +50°C (Lång period).





Features

Material

- Epoxy

Applications

Applikationer

- **Stålkonstruktioner**
- **Trä mot betong**
- **Industriella konstruktioner**
- **Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)**
- **Fastsättning av maskiner och grindar**
- **Större förinstallerade armeringsjärn**

Lämplig för

- **För sprucken och osprucken betong vid installation av gängstänger eller armeringsjärn**
- **Kan användas för olika typer av basmaterial, inklusive trä**

Teknisk data

KEM EP

Referens	Chemical fixings mått						
	Info produkt						
	Title	färg	Content[ml]	Sanitary text languages	Storage months	antal[pcs]	Pcs./pallet
9340200000300	KEM EP 934	Grey	585	DA, IT, PL	24.0	12	672.0
OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information							

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©