Technical Sheet

X3 3DG
Höghållfast fasadplugg, 3DG

X3 fasadplugg i Ø8 och Ø10 mm med försänkt huvud kan användas för infästning i betong och murverk.



Features

Material

Plug: nylon
Screw: 3DG coated steel

Benefits

- Extraordinary performance on all base materials.
- Up to 3 embedment depths
- Extreme versatility and significant reduction in installation time
- Increased expansion
- Designed for facades and heavy carpentry
- Suitable for outdoor use thanks to 3DG coating

Applications

Applications

- Ventilated facades
- Steel carpentry
- Wood carpentry

Suitable for

- Non-cracked concrete
- Solid brick
- Honeycomb brick
- Cell like clay brick
- Lightweight honeycomb brick
- Hollow dense aggregate block
- Hollow light aggregate block
- Aerated concrete
- Solid stone

Technical Sheet

X3 3DG
Höghållfast fasadplugg, 3DG

Teknisk data

Produktdimension – Senkskruv TX

Referens	Nylon fixings mått								
	Info produkt								
	produktreferens	Plug[mm]	skruv[mm]	Max fixture tjocklek[mm]	Standard fixture tjocklek [tfi_x][mm]	Reduced fixture tjocklek [tfi_x][mm]	Bit	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning[mm]
64602C1010000	X3 3DG	10x100▲	7x108	50	30	10	T40	50.0	500.0
64602C1012000	X3 3DG	10x120▲	7x128	70	50	30	T40	50.0	500.0
64602C1014000	X3 3DG	10x140▲	7x148	90	70	50	T40	50.0	300.0
64602C1016000	X3 3DG	10x160▲	7x168	110	90	70	T40	50.0	250.0

(1) Only for aerated concrete
▲ Quantity and delivery terms to be agreed

Produktdimension – Specialskruv med sexkantigt huvud

Referens	Nylon fixings mått										
	Info produkt										
	produktreferens	Plug[mm]	skruv[mm]	Max fixture tjocklek[mm]	Standard fixture tjocklek [tfi_x] [mm]	Reduced fixture tjocklek [tfi_x] [mm]	Bit	Wrench size[mm]	Inbyggd bricka	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning[mm]

(1) Only for aerated concrete
▲ Quantity and delivery terms to be agreed

Produktdimension – Stor kantplugg Ø18 med sexkantskruv

Referens	Nylon fixings mått										
	Info produkt										
	produktreferens	Plug[mm]	skruv[mm]	Max fixture tjocklek[mm]	Standard fixture tjocklek [tfi_x] [mm]	Reduced fixture tjocklek [tfi_x] [mm]	Bit	Wrench size[mm]	Inbyggd bricka	antal per förpackning[pcs]	antal per outer förpackning[mm]
64703C1010000	X3 3DG	10x100	7x108	50	30	10	T40	13	19	50.0	500.0
64703C1012000	X3 3DG	10x120	7x128	70	50	30	T40	13	19	50.0	300.0
64703C1014000	X3 3DG	10x140	7x148	90	70	50	T40	13	19	50.0	300.0
64703C1016000	X3 3DG	10x160	7x168	110	90	70	T40	13	19	50.0	250.0

(1) Only for aerated concrete

Technical Sheet

X3 3DG
Höghållfast fasadplugg, 3DG

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©