Technical Sheet

LBP
Lättbetongplugg

Används inomhus för infästning av köksinredning och träreglar m.m. i poröst stenmaterial. Vid montage i Leca reduceras borrdiametern med 1 mm mindre än pluggdiametern. Pluggen förs in genom det förborrade hålet och slås in med en hammare, vrid sedan max sex varv och pluggen expanderar.
OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se





Features

Fördelar

- Snabbt montage
- Kan monteras utan förborrning i porösa material

Applications

Lämplig för

- Trä mot porösa material som t.ex. lättklinkerbetong

Teknisk data

Product dimensions

Referens	Nylon fixings mått								
	Item Code	Tun / DB nr.	NOB nr.	Info produkt[mm]					
				d	L	dh	Fixture tjocklek (tfix)	Bit	antal per förpackning[stk]
LBP6.0x50	75529	2055883	55840706	6	50	-	15	T-20	50.0
LBP6.0x70	75530	2055884	55840714	6	70	-	35	T-20	50.0
LBP8.0x60	75531	2055885	55836718	8	60	11	10	T-25	50.0
LBP8.0x80	75532	2055886	55840695	8	80	11	30	T-25	50.0
LBP8.0x100	75533	2055887	55842795	8	100	11	50	T-25	50.0
LBP8.0x120	75534	2055888	55841834	8	120	11	70	T-25	50.0
LBP8.0x140	75535	2055889	55841845	8	140	11	90	T-25	50.0
LBP10.0x100	75536	2055890	55841853	10	100	-	40	T-40	50.0
LBP10.0x120	75538	2055892	55841872	10	120	-	60	T-40	50.0
LBP10.0x140	75537	2055891	55841864	10	140	-	80	T-40	50.0
LBP10.0x460	75539	2055893	55841883	10	460	-	400	T-40	50.0

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©