Technical Sheet

LBS
Lättbetongskruv

LBS skruven monteras utan förborrning rakt ner i porösa stenmaterialet. Använd en lågvarvig borrmaskin och undvik att dra i skruven för hårt då det finns risk för att gängan släpper i lättbetongen. Om det sker bör ett nytt montage göras. Minsta förankringsdjup i underlaget ska vara 60 mm. OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se





Features

Fördelar

- Protec ytbehandling
- Försänkt huvud med fräsribbor

Applications

Lämplig för

- Trä mot porösa material som till exempel lättklinkerbetong

Teknisk data

Product dimensions

Referens	Metallic fixings mått											
	Item code	övrigt					produktmått[mm]					
		Tun / DB nr.	NOB nr.	Fixture tjocklek [t_{fix}] (1) [mm]	antal per förpackning[pcs]	vikt[kg]	d[mm]	L[mm]	huvud diameter [s] [mm]	d1	lg	Bit
LBS8.0x65	75259	2056637	55840960	5	50.0	0.014	8	65	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x110	75327	2055684	55838958	50	50.0	0.024	8	110	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x130	75328	2055685	55836476	70	25.0	0.03	8	130	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x180	75329	2055686	55836480	120	25.0	0.041	8	180	12	5.5	60	T-30
LBS8.0x210	75330	2055687	55836495	150	25.0	0.048	8	210	12	5.5	60	T-30

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©