Technical Sheet

MTLD
Lyftkrok för massivt trä

MTLD-lyftkrok för massivt trä erbjuder en snabb och effektiv metod för att montera paneler och balkar. Den fästs och lossas snabbt med en enda skruv som är förankrad i det massiva träelementet, vilket sparar tid under monteringsprocessen.







Features

Material

- Stål
- Zinkelektropläterad

Applications

Advantage

- Snabb montering och demontering
- Fästs med en enda skruv
- Lastklassad med flera skruvalternativ
- Skruv kan monteras med eller utan fräst fack
- Överensstämmer med direktiv 2006/42/EC om maskiner

Installation

- Se Lifting Device Design Guide TEB-C-LIFTING-EU för varningar, installationsanvisningar och information om riggkonstruktion, laster, kapacitet och underhåll av MTLD.
- **Använd inte MTLD förrän du har läst alla varningar, ansvarsfriskrivningar, instruktioner och information på denna sida och i tekniska bulletiner TEB-C-LIFTING-EU och MANUAL-EU-MTLD.**
- **En kvalificerad konstruktör måste specificera skruv (SSH eller helt gängad skruv med försänkt huvud med diameter 12 mm). Skruvarna kan monteras med borrmotorer i enlighet med MANUAL-EU-MTLD.**

Teknisk data

Dimensioner

Referens	övrigt mått data				
	produktmått[mm]			Package content	vikt[kg]
	A	B	C		
MTLD-R2E	78	158	53	2 lifting devices, 1 gauge	0.93

Produktens tillåtna kapacitet – Installation utan fräst ficka

Referens	montering tools kapacitet					
	Lifting kapacitet - Perpendicular skruv - 1 skruv					
	Allowable drag last[kg]					
	θ = 60°			θ = 90°		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	244	486	975	282	561	1126

Andra längder är möjliga, skruvens kapacitet måste kontrolleras av en konstruktör.

Produktens tillåtna kapacitet – Installation med fräst ficka

Referens	montering tools kapacitet		
	Lifting kapacitet - Perpendicular skruv with milled pocket - 1 skruv		
	Allowable drag last[kg]		
	60° ≤ θ ≤ 90°		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126

Andra längder är möjliga, skruvens kapacitet måste kontrolleras av en konstruktör.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©