
Technical Sheet

AC35350
Minivinklel

AC vinkelbeslag används vid mindre virkesdimensioner till trä-trä fogar eller till fogar mellan trä och betong. Det är alltid rekommenderat att använda två vinkelbeslag per fog.
AC finns även för utomhusbruk i ZPRO, rostfritt och svartlackerat.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
  275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm
- Finns också i en rostfri version: AC35350S och AC35350S2

Fördelar

- Kompakt vinkel
- Flera fastsättning alternativ - CNA ankarspik, CSA beslagskruvar eller M8 bultar

Applications

Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar


Användningsområden

- Små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong

Technical Sheet

AC35350
Minivinklel

Teknisk data




Dimensioner

Referens	beslag mått									
	övrigt		produktmått[mm]				balk		fläns B	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund		rund	
							-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
AC35350	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Montering

Fastsättning

- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- För fastsättning i betong används en M8-bult



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©