
Technical Sheet

DSIX4

Nordisk Trallskruv - Impreg®X4

Trallskruv Impreg®X4 är lämplig för montage av tryckimpregnerat trallvirke. Skruven har TX-spår som säkerställer ett starkt grepp och en skärande spets som säkerställer ett bättre indrivningsmoment i virket. Bits ingår i förpackningen.







Features

Material

Impreg® X4 ytbehandling (C4)

Egenskaper

Skärande spets
Ytbehandlad för att klara det nordiska klimatet

Applications

Applikationer

Trallskruv Impreg®X4 är lämplig för montage av tryckimpregnerat trallvirke.

Technical Sheet

DSIX4
Nordisk Trallskruv - Impreg®X4

Teknisk data

Mått

Referens	Fasteners mått									
	Item Code	övrigt		produktmått[mm]						
		Packaging	vikt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
DSIX44.2X35T-20	74361	250	0.002	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362	400	0.003	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74363	350	0.003	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364	1400	0.003	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20
DSIX44.2X75T-20	74365	300	0.004	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366	750	0.004	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	T-20



Bandad Skruv

Referens	Fasteners mått								
	Item Code	övrigt	produktmått[mm]						
		Packaging	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
DSIX44.2X55PH2	74354	1000	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	PH2
DSIX44.2X75PH2	74355	400	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	PH2

Produktkarakteristisk egenskaper

Referens	skruv parametrar			
	karakteristiska parametrar			
	Characteristic Yield Moment – My,k[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X55PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75PH2	4749	22.9	17.1	6

Technical Sheet

DSIX4
Nordisk Trallskruv - Impreg®X4

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

DSIX4
Nordisk Trallskruv - Impreg®X4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08

www.strongtie.se