
Technical Sheet

TTFA4

Nordisk Trallskruv - Rostfri/Syrafast A4

Rostfri syrafast A4 trallskruv är lämplig för montering av trallvirke utomhus. Skruven har ett TX-spår som säkerställer ett starkt grepp och en skärnade spets som säkerställer ett bättre indrivningsmoment i virket. Bits ingår i förpackningen.











Features

Material

Rostfri Syrafast A4 (C5)

Egenskaper

Skärande spets
Rostfri syrafast A4 (C5)

Applications

Applikationer

Montering av trallvirke

Technical Sheet

TTFA4

Nordisk Trallskruv - Rostfri/Syrafast A4

Teknisk data




Mått

Referens	Fasteners mått											
	Item Code	övrigt				produktmått[mm]						
		Tun / DB nr.	NOB nr.	Packaging	vikt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
TTFA44.2X35T-20	74385	1949880	53293743	250	0.002	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20
TTFA44.2X45T-20	74386	1949881	53293758	250	0.003	4.2	45	7	2.6	23	22	T-20
TTFA44.2X55T-20	74387	1949882	53295366	250	0.003	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	T-20
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388	-	53295374	1400	-	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	T-20
TTFA44.8X75T-20	74389	1949884	53293762	100	0.006	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20

Bandad Skruv





Referens	Fasteners mått										
	Item Code	övrigt			produktmått[mm]						
		Tun / DB nr.	NOB nr.	Packaging	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Driver Bit[mm]
TTFA44.2X45PH2	74291	1949809	53293622	1000	4.2	45	7	2.6	23	22	PH2
TTFA44.8X75PH2	74293	1949811	53293641	400	4.8	75	7	3.2	35	40	PH2



Produktkarakteristisk egenskaper

Referens	skruv parametrar			
	karakteristiska parametrar			
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X45PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75PH2	4371	20.7	16.4	5.6

Technical Sheet

TTFA4

Nordisk Trallskruv - Rostfri/Syrafast A4

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

TTFA4
Nordisk Trallskruv - Rostfri/Syrafast A4

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08

www.strongtie.se