
Technical Sheet

TML
Nylonplugg för lättbetong

TML-plugg Ø10 - Ø12 är speciellt utformad för användning i lättbetong. Pluggen skruvas in i det förborrade hålet i lättbetongen där den grova gängan skär in i materialet. Fäst sedan föremålet som ska hållas fast med en träskruv eller metrisk bult.







Applications

Material

Nylonplugg (polyamid PA6)

Fördelar

- Nylonplugg av hög kvalitet
- Används med träskruvar eller bultar med metrisk gänga


Användningsområden


- Bilder, lampor
- Kabel- och rörklämmor
- Väggskåp, hyllor
- Skyltar
- Brevlådor

Technical Sheet

TML
Nylonplugg för lättbetong

Teknisk data





Dimensions


Dimensions
See full table online ➡️


Referens											Nylon fixings monte		
											monteringsd		
	prod	[d][mm]	[d][mm]	diameter	[mm]						hål diameter ankare längd [d₀xL] [mm]	Min. hål djup [h₁] [mm]	Nomi embed djup [h [mm


Montering


Lämplig för

- Lättbetong (AAC)









Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©