Technical Sheet

BRP
Perfohylsa

Perfohylsan används vid injektering av ankarmassa i hålsten och håltegel. När ankarmassan injekteras pressas den ut genom den nätmönstrade hylsan och fyller hålrummen i stenmaterialet.



Teknisk data

Dimensioner

Referens	Nylon fixings mått					
	Info produkt[mm]					
	produktreferens	Perfohylsa	Pinnskruv / Gängstång	antal per förpackning[stk]	antal per outer förpackning	vikt[kg]
633000120500C	BRP	12x50	M6-M8	10.0	250.0	0.001
633000120800C	BRP	12x80	M6-M8	10.0	200.0	0.002
633000150850C	BRP	15x85	M8-M10	10.0	120.0	0.004
633000151300C	BRP	15x130	M8-M10	10.0	100.0	0.005
633000200850C	BRP	20x85	M12-M16	10.0	50.0	0.007

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©