# Technical Sheet

PHX
**Plintjärn**

*PHX plintjärn gjuts in i betong och används till förankring av stolpar och reglar.*
*PHX376G är tillverkade i 5mm stål.*
*PHX500G är tillverkade i 8mm stål.*
*Båda modellerna har 2st ⌀13 hål för montering.*
***För icke bärande konstruktioner***





## Features

### Material

- Stålkvalitet:
  S235JR i enlighet med DIN EN 10025
- **Korrosionsskydd:**
  Varmförzinkning zinkskikt på 55 µm enligt DIN EN 1461

### Fördelar

- För omedelbar ingjutning och installation i betong.
- Justerbara till stolpens bredd

## Applications

### Monteras på

- Staket
- Pergola
- Carport

**För fastsättning rekommenderas typ SSH / SSF skruvar eller genomgående bult.**


### Användningsområden


- För icke bärande konstruktioner, exempelvis i trädgården

PHX
**Plintjärn**

# Teknisk data

## Dimensions






| Referens | beslag mått | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | produktmått[mm] | | | | hål | övrigt |
| | A[mm] | B[mm] | D[mm] | t[mm] | rund<br>Porteur | vikt[kg] |
| PHX376G | 376 | 40 | 107 | 5 | 2 | - |
| PHX500G | 500 | 40 | 130 | 8 | 2 | 1.4 |

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©