
Technical Sheet

KEM HP
Polyester Snabbhärdande ankarmassa

KEM HP är en universell ankarmassa av polyester för medeltunga och tunga applikationer. Den snabbhärdande ankarmassan ger god prestanda vid montage av t ex gängstänger/pinnbultar i osprucken betong samt tegel/murverk.

Arbetstemperatur: Från -40 upp till +80°C (kort period) och från -40 upp till +50°C (lång period).





Features

Material

Polyester

Applications

Applikationer

- Stålkonstruktioner
- Trä mot betong
- Industriella konstruktioner
- Stål och metall konstruktioner (till exempel räcken, beslag)
- Fastsättning av maskiner och grindar
- Större förinstallerade armeringsjärn

Lämplig för

- Installation av gängstänger/pinnbultar i osprucken betong.
- Montage av gängstänger/pinnbultar i tegel/murverk
- Passande basmaterial:
  - Betong
  - Massivt tegel
  - Håltegel
  - Celltegel
  - Lätt håltegel
  - Skalblock
  - Lecablock
  - Lättbetong (delvis lämpligt)
  - Solid sten [1)]
  - Trä

1) Vid applikation på natursten eller marmor, gör ett test och vänta 24/48 timmar för att se om det uppstår några reaktioner.

Teknisk data

KEM HP

Referens	Chemical fixings mått						
	Info produkt						
	Title	färg	Content[ml]	Sanitary text languages	Storage months	antal[pcs]	Pcs./pallet
951040BH00000	KEM HP 951	Blue-to-Grey	300	EN, PL, DA, NO, SV, FI	18.0	12	1152.0

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©