
Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive - Ankarskruv

CSA ankarskruv i band har utvecklats för att underlätta montaget av byggnadsbeslag mot trä. Det koniska huvudet ger full kontakt med beslaget vilket ökar kraftöverföringen. Det resulterar i en fast sammanfogning med större tvärlastbärförmåga jämfört med standardskruvar. Torxspåret ser till att skruven sitter fast i bitsen under montage.
OBS: Endast kompatibel med Quik Drive®







Features

Material

- Klar zink ytbehandling

Fördelar

- De bandade CSA beslagskruvarna för Quik Drive® gör det möjligt att fästa byggbeslag mycket snabbare
- Specialgängor för trä garanterar lätt och snabb idragning
- Ingen sprickbildning i träet

Applications

Monteras på

- Huvudbalk / sekundärbalk: massivt trä, kompositтømmer, limet lamineret trä


Användningsområden


- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband mv.

Technical Sheet

CSA-T
Quik Drive - Ankarskruv

Teknisk data







Produkt dimensioner och kapaciteter

Referens	Fasteners mått									skruv Loads	
	övrigt		produktmått[mm]						QD information	Characteristic capacities - trä C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	Tun / DB nr.	NOB nr.	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Mouthpiece[mm]	Recommanded RPM[r/min]	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X40T	1439929	43840595	4.85	40	8.3	3.15	34	T-20	2500	2.3	2.47
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Kapaciteter anges för 2 mm stålplåttjocklek och C24 virke. För att fastställa kapaciteter för andra stålplåtstjocklekar och/eller träkvaliteter, se ETA-04/0013.





Produktdimension Storbritannien

Referens	Fasteners mått								
	produktmått[mm]				QD information			övrigt	
	dh[mm]	d[mm]	L[mm]	lg[mm]	antal per Strip	Recommanded RPM[r/min]	Quik Drive-tillbehör	antal per förpackning	vikt[kg]
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X40T	8.3	4.85	40	34	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25.0	2500	QDBPC50E	1000.0	0.005


Prestanda-värden Storbritannien

Referens	skruv Loads	
	Characteristic capacities - trä C24 acc to ETA-04/0013[kN]	
	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X40T	2.3	2.47
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

CSA-T
Quik Drive - Ankarskruv

Montering



Alternativ



Double thread



Selfdrilling pin

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©