
Technical Sheet

CSA-ZT
Quik Drive - Ankarskruv Impreg+

CSA ankarskruv i band har utvecklats för att underlätta montaget av byggnadsbeslag mot trä. Det koniska huvudet ger full kontakt med beslaget vilket ökar kraftöverföringen. Det resulterar i en fast sammanfogning med större tvärlastbärförmåga jämfört med standardskruvar. Torxspåret ser till att skruven sitter fast i bitsen under montage.
OBS: Endast kompatibel med Quik Drive®





Features

Material

- Stålkvalitet: Kolstål
- Korrosionsskydd: Impreg®+

Advantages

- Gängan är utvecklad för trä och garanterar en lätt och snabb ingång i träet
- Träet spricker inte
- Den koniska formen under huvudet gör att skruven får full kontakt med hålet.
- Impreg®+-beläggningen gör att dessa skruvar kan användas utomhus

Applications

Applications


Main beam / Secondary beam: solid wood, composite lumber, glued laminated wood

When to use

- Fästning av kopplingar
- Balkhängare
- Vindförstärkningsband etc.

CSA-ZT
Quik Drive - Ankarskruv Impreg+

Teknisk data



Product Dimensions

Referens	Fasteners mått											
	övrigt				produktmått[mm]					QD information		
	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning	vikt[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	Mouthpiece[mm]	antal per Strip	Recommanded RPM[r/min]	Quik Drive-tillbehör
CSA5.0x35ZT	2135429	57302026	1500.0	0.005	5	35	8.3	29	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E
CSA5.0x40ZT	2135430	57302034	1500.0	0.005	5	40	8.3	34	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©