

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive - Fibercementskruv, borrwing

CBSDQ fibercementskruv har tagits fram för att underlätta montage av fibercementskivor mot stålkonstruktioner och för träpanel mot stålkonstruktion (max. 4 mm ståltjocklek).





Features

Material

- Quik Guard® ytbehandling

Fördelar

- Platt huvud för perfekt försänkning
- Fin gängning för snabbare idragning i stål
- Självborrande spets med vingar för snabb och exakt idragning i stål

Applications

Monteras på

- Stålstrukturer (max. 4 mm tjocklek)

Fields of use


- Konstruktioner och fogningar av trä eller fibercement på metallstrukturer
- Fibercement på stål (Rekommenderad ståltjocklek: 0,9 - 2,5 mm)


Technical Sheet

CBSDQ

Quik Drive - Fibercementskruv, borrwing


Teknisk data





Dimensioner

Referens	Fasteners mått[mm]					
	produktmått[mm]			QD information		övrigt
	huvud diameter[mm]	gänga diameter[mm]	längd of the skruv[mm]	skruvar per band	Max. rotational speed[tr/min]	skruvar per case
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	30.0	2500	1000.0



Product Dimensions

Referens	Fasteners mått[mm]									
	produktmått[mm]					QD information			övrigt	
	huvud diameter[mm]	gänga diameter[mm]	längd of the skruv[mm]	TPI[mm]	Borrpunkt[mm]	skruvar per band	Max. rotational speed[tr/min]	Compatible devices	skruvar per case	vikt[kg]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	18	#2	30.0	2500	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE	1500.0	0.004
CBSDQ55E	8.4	4.8	57	16	#2	30.0	2500	QDPR064E / QD76KE	1000.0	0.006

Performance Values

Referens	Fasteners mått[mm]	skruv Loads				
	montering	Connection to metal				
	Anslutningsdetaljer	Pull out	huvud pull through		skjuvning	
		$F_{ax,rk}$[kN]	$F_{huvud,rk}$[kN]	min. t of construction element (under huvud) [mm]	$F_{lat,rk}$[kN]	Delar
CBSDQ41E	Fibre Cement Board to Steel	3.65	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel
CBSDQ55E	Fibre Cement Board to Steel	3.65	0.35	12	0.95	12mm FCB to 3mm Steel

1. All wood C24 grade
2. All steel in strength class S275

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive - Fibercementskruv, borrwing

Prestanda-värden LGS


Referens	skruv Loads						
	Fastener performance						Performance värden / element tjocklek[mm]
	tillåtna laster[kN]			Characteristic loads[kN]			
	huvud pull-through	skjuvning	drag	huvud pull-through	skjuvning	drag	
CBSDQ41E	0.8	1	0.8	1.2	1.6	1.2	1.2
CBSDQ55E	0.8	1.1	1.2	1.2	1.7	1.9	1.6

Head pull-through based upon 12mm Fibre Cement Board

Technical Sheet

CBSDQ
Quik Drive - Fibercementskruv, borrwing

Alternativ



Countersunk head



Double thread



Drill Point with Wings

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©

2026-11-08

www.strongtie.se