Technical Sheet

DWHL

Quik Drive - Gipsskruv kombi, high-low gänga

Gipsskruv kombi med vass spets och high-low gänga. Skruven är lämplig för montage av gipsskivor mot trä eller stål.

Features

Material

- Grå fosfatytbehandling

Applications

Areas of application

- Gips på trä eller stål







BIT2PE

DWHL
Quik Drive - Gipsskruv kombi, high-low gänga

Teknisk data



Dimensioner

Referens	Fasteners mått							
	produktmått[mm]			QD information			övrigt	
	Ø huvud[mm]	gänga diameter[mm]	gänga längd[mm]	skruvar antal per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruvar antal per förpackning	vikt[kg]
DWHL48PE	8.2	3.8	48	30.0	QDPR051E / QD776KE	2500 / 4000	2000.0	5.5

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©