Technical Sheet

DWF
Quik Drive - Gipsskruv mot stål

DWF och DWFZ har utvecklats för att snabbt och enkelt montera gips mot stålreglar. För ståltjocklek: 0,6 – 1,2 mm.





Features

Material

- Grå fosfatytbehandling

Fördelar

- Trumpethuvud
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborrning
- CE märkt enligt EN14566

Applications

Monteras på

- Gipsskivor i ett, två eller tre lager
- Metallskenor 0,6-1,20 mm

Användningsområden


- Gips på stål

Technical Sheet

DWF

Quik Drive - Gipsskruv mot stål


Teknisk data





Dimensioner

Referens	Fasteners mått				
	övrigt		produktmått[mm]		QD information
	Tun / DB nr.	skruvar antal per förpackning	gänga diameter[mm]	l[mm]	skruvar antal per strip
DWF3525PE	1382608	2500.0	3.5	25	30.0
DWF3535PE	1382609	2500.0	3.5	35	30.0
DWF3540PE	1382610	2500.0	3.5	40	30.0





Produktdimension Storbritannien

Referens	Fasteners mått									
	produktmått[mm]					QD information			övrigt	
	Ø huvud[mm]	gänga diameter[mm]	l[mm]	d1[mm]	gänga längd[mm]	skruvar antal per strip	Max. rotation speed[tr/min]	Compatible device	skruvar antal per förpackning	vikt[kg]
DWF3525PE	8.1	3.5	25	2.25	19.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWF3535PE	8.1	3.5	35	2.25	29.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWF3540PE	8.1	3.5	40	2.25	34.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002

DWF
Quik Drive - Gipsskruv mot stål

Alternativ





Simple thread



Tapered tip

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©