Technical Sheet

RDPF

Quik Drive - Hårdgipsskruv kombi

RDPF skruv har utvecklats för snabbare montage av gipsskivor / hårdgips mot trä eller stålreglar.





Features

Material

- Grå fosfatytbehandling

Fördelar

- Försänkt huvud som lägger sig plant med skivan
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborrning
- Vänstergängad under huvudet för att lätt ta bort gipsdamm
- High-low gängor för montering på trä eller stål
- Med en diameter på 4,2 mm bryts inte skruven när den dras åt
- CE-märkt enligt EN14566: värden för karakteristiska laster på stål (avskalning och förskjutning)

Applications

Monteras på

- Massivt trä, kompositträ, limträ
- Gipsskivor på väggar og tak
- Metallskenor fra 0,8-1,20 mm.

Användningsområden


- Gips på trä eller stål

Technical Sheet

RDPF


Quik Drive - Hårdgipsskruv kombi

Teknisk data



Dimensioner

Referens	Fasteners mått							
	produktmått[mm]				QD information			övrigt
	Ø huvud[mm]	gänga diameter[mm]	l[mm]	gänga längd[mm]	skruvar antal per strip	Compatible device	Max. rotation speed[tr/min]	skruvar antal per förpackning
RDPF40PE	7.8	4.1	40	31.5	30.0	QDPR051E / QD76KE	4000	2500.0




Mått och tekniska data – DE

Referens	Fasteners mått					
	produktmått[mm]			QD information		övrigt
	Ø huvud[mm]	gänga diameter[mm]	l[mm]	skruvar antal per strip	Compatible device	skruvar antal per förpackning
RDPF40PE	7.8	4.1	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0

RDPF
Quik Drive - Hårdgipsskruv kombi

Alternativ



Smooth countersunk head



High-Low thread



Tapered tip

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©