Technical Sheet

CLSZN-E
Quik Drive - Panelskruv Impreg+

Quik Drive-bandad panelskruv från Simpson Strong-Tie gör det enkelt att montera panel. Vi erbjuder ytbehandlade skruvar lämpliga för utomhusapplikationer, t.ex. vid montage av fasadpanel som är täckmålad.
OBS: För målade fasader ej nära kustlinjen. Vi rekommenderar att du använder A4 rostfria/syrafasta skruvar, t.ex. CLSA vid:

- Montage av panel i kustnära områden
- Montage av panel i ädelträ
- Montage av panel som ej täckmålas, exempelvis laserad panel

Om Impreg®+ belagda skruvar används i de extra korrosiva områdena eller i ädelträ finns risk för mörk
missfärgning i träet och kortare livslängd på fasaden.





Features

Material

Härdat stål med Impreg®+ ytbehandling

Egenskaper

Quik Drive bandad
TX-spår
Platt huvud med fiberlock teknik
Dubbelgängad


Applications

Application

Träfasader

CLSZN-E
Quik Drive - Panelskruv Impreg+

Teknisk data



Dimensioner

Dimensioner
See full table online ➡️

Referens	DB No.													QD information	
														Recommended RPM[tr/min]	Qu Att
CLSZN48E	2135414	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2500.0	QDF
CLSZN65E	2135421	57301735	1000.0	0.006	4.8	65	8	3.2	26	22	40	T-20	30.0	2500.0	QDF

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©