Technical Sheet

DTHQ

Quik Drive - Trallskruv, Quik Guard® ytbehandling

DTHQ trallskruv med litet koniskt huvud och Quik Guard® ytbehandling.









BIT2SUE

Features

Material

- Quik Guard® ytbehandling

Fördelar

- Typ 17-spets för snabbare och rakare borrning samt minskat insättningsmoment.
- Försänkt trimhuvud för en snyggare finish
- Grov gängad
- Quik Guard- beläggning förhindrar rostfläckar och förlänger livslängden, även utomhus
- Bits ingår (BIT2UE)

Applications

Common Applications

- Terrassläggning
- Lämplig att användas utomhus


DTHQ
Quik Drive - Trallskruv, Quik Guard® ytbehandling

Teknisk data



Dimensions

Referens	Fasteners mått							
	övrigt				produktmått[mm]		QD information	
	DB No.	NOBB No.	skruvar antal per förpackning	vikt[kg]	bredd[mm]	l[mm]	antal per Strip	Recommended RPM[tr/min]
DTHQ51E	5384679	25254863	2000.0	6.6	6.2	51	30.0	2500.0
DTHQ64E	5385128	25254871	1500.0	6.2	6.2	64	30.0	2500.0
DTHQ76E	5384689	29194024	1000.0	6.2	6.2	76	30.0	2500.0





Produktdimension Storbritannien

Referens	Fasteners mått								
	produktmått[mm]				QD information			övrigt	
	d_h[mm]	d[mm]	l[mm]	lg[mm]	antal per Strip	Recommended RPM[tr/min]	Quik Drive Attachment	antal per förpackning	vikt[kg]
DTHQ51E	6.2	4.2	51	37	30.0	2500.0	QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE	2000.0	6.6
DTHQ64E	6.2	4.2	64	50	30.0	2500.0	QDPRO64E / QD76KE / QDPRO76SKE	1500.0	6.2
DTHQ76E	6.2	4.5	76	55	30.0	2500.0	QD76KE / QDPRO76SKE	1000.0	6.2

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©