

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

CNA-S

Rostfri ankarspik

Ankarspik CNA är särskilt utvecklad för att montera rostfria stålbeslag på trä. CNA används tillsammans med Simpson Strong-Ties beslag för att uppnå de kapacitetsvärden som deklarerats i våra ETA-godkännanden.

Features

Material

- Rostfritt stål 1.4404 i enlighet med EN 10088 eller liknande kvalitet
- Korrosionsskydd:
Rostfritt (syrafast) - A4

Fördelar

- Rostfritt
- Den koniska formen under huvudet ser till att spiken har full kontakt med metallen runt hålet i beslaget
- Hög utdragsstyrka


Applications

Monteras på

- Montering av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband etc.
- Hålpå


Användningsområden

- Används där det ställs särskilda krav på korrosionsmotstånd, t.ex. för montering av tryckimpregnerat trä



CNA-S
Rostfri ankarspik

Teknisk data



Dimensioner

Referens	Fasteners mått[mm]		
	övrigt	produktmått[mm]	
	vikt[kg]	L[mm]	d[mm]
CNA4.0X40S	0.004	40	4
CNA4.0X50S	0.005	50	4
CNA4.0X60S	0.007	60	4

Kapaciteterna gäller för 2 mm tjocka stålplåtar med trätyp C24. För kapaciteter vid andra tjocklekar och trätyper, se ETA -04/0013.

Prestanda värden - ETA-04/0013

Referens	spikar loads	
	Characteristic Capacities[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNA4.0X40S	0.74	1.85
CNA4.0X50S	0.98	2.22
CNA4.0X60S	1.23	2.36

Prestandavärden baseras på en trädensitet av 350 kg/m³.

Montering

Användningsområden

- Varmförzinkat
- Stålkvalitet 5.8

