Technical Sheet


AC35350S

Rostfri vinkelbeslag AC35350

AC35350 vinkelbeslag används ved liten virkesdimensioner till balk-balksamlinger eller till samling mellan träbalk och betong.
Beslagen tillverkas av rostfri stålplåt, och används när det finns särskilda krav på korrosionstålighet, t.ex. i samband med tryckimpregnerat trä. De rostfria beslagens bärförmågor är samma som för beslagen i allmänt utförande.

Använd alltid två beslag per. samling.





Features

Material

- Stålkvalitet:
  Rostfri stålplåt (rostfri och syrafast kvalitet, AISI 316(L) / 1.4401(4))

Fördelar

- Kompakt vinkel
- Flera fastsättning alternativ - CNA ankarspik, CSA beslagskruvar eller M8 bultar

Applications

Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar


Användningsområden

- Små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong

Technical Sheet

AC35350S
Rostfri vinkelbeslag AC35350

Teknisk data




Dimensioner

Referens	beslag mått									
	övrigt		produktmått[mm]				balk		fläns B	
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	tjocklek[mm]	rund		rund	
							-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8[mm]
AC35350S	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Montering

Fastsättning

- För fastsättning av rostfritt beslag används rostfri CNA4,0xℓ ankarspik eller rostfri CSA5,0xℓ beslagsskruv. (Observera att bärförmågan minskar vid användning av rostfri CSA beslagsskruv).



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©