Technical Sheet

HWPRO
Skivinfästning

HWPRO används inomhus i gips eller i tunnare skivor. Fästelementet slås enkelt in med hammare i underlaget utan förborrning. Passande skruv är trä- eller montageskruv Ø3,5–5,0 mm. Använd en skruv som är minst 30 mm lång plus tjockleken på materialet som ska fästas.
OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se







Features

Fördelar

- Gulförzinkad
- Ingen förborrning krävs
- Snabbt montage
- Demonterbar

Applications

Lämplig för

- Gipsskivor
- Passar skruvdimension Ø 3,5-4,5 mm

Teknisk data



Product dimensions

Referens	Plasterboard infästning mått[mm]			
	Item Code	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning
HWPRO3.0-4.5	75566	2055920	55837002	25

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©