Technical Sheet

XL
Skivinfästning

XL används inomhus för att fästa i dubbelgips eller lättbetong utan förborrning. Skivinfästning XL slås in med hammare. Därefter används trä- eller montageskruv Ø4,0–5,0 mm. Använd en skruv som är minst 30 mm lång plus tjockleken på materialet som ska fästas.
OBS: Säljs i Gunnebo Fastenings varumärke, gå till gunnebofastening.se





Features

Fördelar

- Dolt montage
- Enkelt montage
- Ingen förborrning krävs

Applications

Lämplig för

- Sandsten
- Leca
- Lättbetong
- Gipsvägg
- Passar skruvdimension Ø4,0-5,0 mm

Teknisk data

Product dimensions

Referens	Plasterboard infästning mått[mm]			
	Item Code	Tun / DB nr.	NOB nr.	antal per förpackning
XL4.0-5.0	75732 - 75540	2055894 - 2056079	55842477 - 55841898	12 pcs. / 50 pcs.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©