Technical Sheet

DSPROA4


Skruv för trägolv av hårt trä – rostfritt stål A4

Made for hardwood decking such as Cumaro, Bankirai and others. Can be used in Marine environments. Needs pre-drilling with 4 mm drill and pre-countersinking close to the edge.









Features

Material

- Rostfritt stål A4

Features:

- 6-lobig drivning
- Dubbelt gängad
- Mejselspets

Applications

Användningsområden:


- Hårda trallbrädor mot trä

Lämplig för:

- Användning för utomhusdäck

DSPROA4
Skruv för trägolv av hårt trä – rostfritt stål A4

Teknisk data



Dimensioner

Referens	Fasteners mått											
	Item Code	övrigt			produktmått[mm]							montering
		NOB nr.	Packaging	vikt[kg]	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	d_1[mm]	lg_1[mm]	lg_2[mm]	Driver Bit[mm]	m² / förpackning
DSPROA45.5X50	74287	53293777	150	0.005	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X60	74288	53293781	150	0.005	5.5	60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X70	74289	53293796	150	0.005	5.5	70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X80	74290	53293800	150	0.006	5.5	80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	4.4

Product characteristic properties

Referens	skruv parametrar				
	karakteristiska parametrar				
	Characteristic Yield Moment – $My,_k$[Nm]	Characteristic withdrawal parameter - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Characteristic huvud pull-through parameter - $f_{head,k}$[N/mm²]	Characteristic tensile kapacitet - $f_{tens,k}$[kN]	Torsional ratio
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©