
Technical Sheet

PJPB
Stolpsko justerbar

Stolpsko PJPB används till stöd av stolpar med bredd eller diameter från 100 mm och uppåt. Stolpskorna är justerbara i höjd, d.v.s. att avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten kan variera, men avståndet får som högst vara 213 mm för PJPBG.







Features

Material

- Stålkvalitet:
  S235JR
  S355JO
- Korrosionsskydd:
  Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinkskikt på 55 µm

Fördelar

- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last
- Stolpskorna kan justeras i höjd

Applications

Monteras på

- Trästolpar mot betong


Användningsområden


- Används till stöd av stolpar

Technical Sheet

PJPB
Stolpsko justerbar

Teknisk data





Mått

Referens	beslag mått											
	övrigt		produktmått[mm]								Top plate hål	Bottom plate hål
	antal per förpackning	vikt[kg]	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	t1[mm]	t2[mm]	rund Ø6.5[mm]	rund antal[mm]
PJPBG	5	1.9	80	80	120	120	163-213	20	10	8	6	4

Bärförmågatabell (karakteristiske värden)

Referens	stolpfot kapacitet							
	antal of Fasteners				Characteristic capacities - trä C24[kN]			
	On post		On betong		$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	R3,k = R4,k	
	antal	typ	antal	typ			gmin	gmax
PJPBG	4.0	CSFT6.0x85	4.0	Ø12	54.5/kmod	7.6	min (2.7 ; 1.7/kmod)	min (2.7 ; 1.4/kmod)

* För beräkningsmässig bärförmåga se ”Stolpskor allmän information”.

Montering

Fastsättning

- PJPB-stolpskorna sätts fast i betongen med 4 st. M12-bultar
- Stolpskon fästs på stolpens ändträ med 2 skruvar och sätts därefter fast med 4 st. fullgängade träskruvar 6,0x60 som skruvas i under 45°
- Stolpskorna kan ta upp tryck, drag och vågrät last

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©